

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

| Beschreibung | Material | Artikelnummer |
|--------------|----------|---------------|
| Deckel       | PS       |               |

Hiermit erklärt Duni, dass der Artikel den Anforderungen folgender Vorschriften entspricht:

- Artikel 3, Artikel 11 (Absatz 5), Artikel 15 und Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 (Rahmenverordnung)
- Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
- Verordnung (EU) Nr. 10/2011 mit ihren Änderungen

### Gesamtmigration (1)

Gemäß den o. g. Verordnungen überschreitet der Gesamtmigrationswert 10 mg/dm<sup>2</sup> bzw. 60 mg/kg nicht.

### Spezifische Migration (2)

Dieser Artikel enthält Monomere oder Additive, die Beschränkungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für Kunststoffe sowie ihren Änderungen unterliegen. Eine spezifische Migrationsprüfung hat gezeigt, dass diese innerhalb der Grenzwerte liegen. Weitere Informationen zu Monomeren oder Additiven erhalten Sie bei Bedarf von Duni Gruppe.

### Anwendungsgebiete

Ausgehend von den Migrationsprüfungen und der Duni vorliegenden Konformitätserklärung können das Deckel sicher mit allen Arten von kalt und heiß servierten Lebensmitteln verwendet werden. Die Deckel können für die Lagerung, Heißabfüllung<sup>1</sup>, und bis zu 2 Stunden bei 70 °C verwendet werden.

Die Deckel sind aus Sicht des Lebensmittelkontakts für alle Arten von Getränken bis hin zu Heißabfüllbedingungen sicher zu verwenden. Von der Verwendung mit sehr heißen Getränken wird jedoch aufgrund der nachlassenden Leistung und Stabilität sowie der Verbrennungsgefahr abgeraten.

---

<sup>1</sup>Definition von VERORDNUNG (EU) 2016/1416 DER KOMMISSION: „Heißabfüllung“ die Befüllung eines Gegenstands mit einem Lebensmittel, das zum Zeitpunkt der Befüllung eine Temperatur von höchstens 100 °C aufweist und danach innerhalb von 60 Minuten auf höchstens 50 °C oder innerhalb von 150 Minuten auf höchstens 30 °C abkühlt.“

Die Behälter sind nicht für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet.

**Prüfbedingungen:**

Von einem unabhängigen Institut durchgeführte Migrationsprüfungen des Materials haben ergeben, dass unter den nachfolgenden Prüfbedingungen die Gesamtmigration (siehe 1.) und die spezifische Migration (siehe 2.) unter den in der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 vorgeschriebenen jeweiligen Grenzwerten liegen.

|                        |                       |                          |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <i>Gesamtmigration</i> | <i>3 % Essigsäure</i> | <i>10 Tage bei 40 °C</i> |
|                        | <i>10 % Ethanol</i>   | <i>10 Tage bei 40 °C</i> |
|                        | <i>Olivenöl</i>       | <i>10 Tage bei 40 °C</i> |

*Spezifische Migration bei Metallen und PAA*

*3 % Essigsäure 10 Tage bei 40 °C*

Verhältnis der mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Fläche zum Volumen beträgt 6 dm<sup>2</sup>/kg.

Das Produkt enthält keine Dual-Use-Stoffe.

Wir weisen darauf hin, dass Duni AB dem Produkt nichts hinzufügt.

Dieses Konformitätsdokument basiert auf:

- Dokumentation von Lieferanten
- Gesamtmigrationsprüfung

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.