

## FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Beskrivning	Material	Artikelnummer
Tråg	PP/MINERAL	181900

Duni garanterar att den här artikeln uppfyller kraven i:

- EU-förordning 1935/2004/EC (Ramförordningen)
- EU-förordning 2023/2006/EC (GMP)
- EU-förordning 10/2011/EC med ändringar (Plastförordningen)

### Total migration (1)

Enligt ovan nämnda förordningar överstiger den totala migrationen inte 10 mg/dm<sup>2</sup> eller 60 mg/kg.

### Specifik migration (2)

Denna artikel innehåller monomerer eller tillsatser som omfattas av restriktioner enligt plastförordningen 10/2011 och dess ändringar. Ett specifikt migrationstest visar att dessa ligger inom gränsvärdena. Om ytterligare information om monomerer eller tillsatser önskas, vänligen kontakta Duni AB.

### Användningsområde

Baserat på migrationstester och överensstämmelseförsäkran i Dunis ägo kan artiklarna användas med alla typer av livsmedel under följande förhållande:

Temp (Tid): +120°C (1h), +70°C (4h), +40°C (10 dagar), -20°C (obegränsat)

Trågen kan användas i mikrovågsugn.



### **Testförhållanden:**

Migrationstest på materialet, utfört av oberoende institut, visar att under följande testförhållanden faller den totala migrationen (1) och den specifika migrationen (2) under de gränsvärden som anges i förordning 10/2011.

#### *Total migration*

<i>10 % etanol</i>	<i>2 timmar återloppskokning</i>
<i>3 % ättiksyra</i>	<i>2 timmar återloppskokning</i>
<i>Olivolja</i>	<i>1 timme 121°C</i>

#### *Specifik migration*

<i>10 % etanol</i>	<i>2 timmar återloppskokning</i>
<i>3 % ättiksyra</i>	<i>2 timmar återloppskokning</i>
<i>95 % etanol</i>	<i>4 timmar vid 60°C</i>
<i>Isooktan</i>	<i>2 timmar vid 60°C</i>
<i>MPPO</i>	<i>1 timme vid 121°C</i>

#### *Specifik migration av metaller*

<i>3 % ättiksyra</i>	<i>2 timmar återloppskokning</i>
----------------------	----------------------------------

#### *Specifik migration av PAA*

<i>3 % ättiksyra</i>	<i>2 timmar vid 100°C</i>
----------------------	---------------------------

Förhållandet mellan matkontaktytan och volymen är 6 dm<sup>2</sup>/kg.

Inga ämnen med dubbla användningsområden finns i produkten.

Observera att Duni AB inte tillsätter något till produkten.

Denna försäkran om överensstämmelse baserar sig på:

- Dokumentation från leverantörer
- Totala migrationstester
- Specifika migrationstest

Detta dokument har utfärdats elektroniskt och är därför giltigt utan underskrift.