KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Beschreibung	Material	Artikelnummer
Demoplatte	*PS*	**461900**

Hiermit erklärt Duni, dass der Artikel den Anforderungen folgender Vorschriften entspricht:

- Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 (Rahmenverordnung)
- Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 (GHP)
- Verordnung (EU) Nr. 10/2011 mit ihren Änderungen (Kunststoffverordnung)

Gesamtmigration (1)
Gemäß den o. g. Verordnungen überschreitet der Gesamtmigrationswert 10 mg/dm² bzw. 60 mg/kg nicht.

Spezifische Migration (2)
Duni's Risikobewertung des Produkts zeigt, dass das Produkt keine Monomere oder Zusätze enthält, die in der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für Kunststoffe sowie ihren Änderungen unterliegen.

Anwendungsgebiete
Ausgehend von den Migrationsprüfungen können die Artikel sicher mit allen Arten von kalt oder heiß servierten Lebensmitteln verwendet werden. Die Artikel können für Heißabfüllung[1], Lagerung und Temperaturen bis zu 2 Stunden bei 70° C verwendet werden.

461900_DoC_de_20240824

[1]Definition von VERORDNUNG (EU) 2016/1416 DER KOMMISSION: „*Heißabfüllung*“ die Befüllung eines Gegenstands mit einem Lebensmittel, das zum Zeitpunkt der Befüllung eine Temperatur von höchstens 100 °C aufweist und danach innerhalb von 60 Minuten auf höchstens 50 °C oder innerhalb von 150 Minuten auf höchstens 30 °C abkühlt.“

DUNI GROUP
P.O Box 237 | SE-201 22 Malmö |Sweden
Phone +46 40 10 62 00 | Org.No. 5565367488 | Reg. Office Malmö
www.dunigroup.com

Prüfbedingungen
Von einem unabhängigen Institut durchgeführte Migrationsprüfungen des Materials haben ergeben, dass unter den nachfolgenden Prüfbedingungen die Gesamtmigration (siehe 1.) und die spezifische Migration (siehe 2.) unter den in der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 vorgeschriebenen jeweiligen Grenzwerten liegen.

Gesamte Migration

3 % Essigsäure	*10 Tage bei 40°C*	
10 % Ethanol	*10 Tage bei 40°C*	
95 % Ethanol	*10 Tage bei 40°C*	OM2*
Isooctan	*2 Tage bei 20°C*	

**Entspricht der Migration mit Pflanzenöl 10 Tage bei einer Temperatur von 40°C.*

Das Verhältnis beträgt 6 dm²/kg.

Das Produkt enthält keine Dual-Use-Stoffe.

Das Produkt enthält keine funktionelle Barriere.

Nach den uns vorliegenden Unterlagen liegen die primären aromatischen Amine unter 10 ppb.

Wir weisen darauf hin, dass Duni AB dem Produkt nichts hinzufügt.

Dieses Konformitätsdokument basiert auf:
- Dokumentation von Lieferanten
- Gesamtmigrationsprüfung
- Spezifische Migration

461900_DoC_de_20240824

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.